

MISTRZOWSKA  
JAKOŚĆ



## SICURO 68

DRZWI ZEWNĘTRZNE  
WEWNĄTRZLOKALOWE  
O ZWIĘKSZONEJ  
ODPORNOŚCI  
NA WŁAMANIE RC3



44 dB  
IZOLACYJNOŚĆ  
AKUSTYCZNA



# SICURO 68 RC3 44 dB

DRZWI ZEWNĘTRZNE WEWNĄTRZLOKALOWE  
DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC3

## INFORMACJE TECHNICZNE

### SICURO 68 RC3 44 dB (68 mm)

DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w kg dla 90 cm	55
	grubość w mm	68 ± 1
	wypełnienie	wełna
	grubość blachy w mm	0,7
	rodzaj powłoki	okleina PVC
	bolce przeciwwyważeniowe	3
	przyłga (felc)	4-stronna
	grubość przylgi w mm	15
	grubość wręgi w mm	53
	izolacyjność akustyczna	44 dB
ZAWIASY	rodzaj	trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	kłasa zawiasów	7
	ilość zawiasów	3
ZAMEK	listwowy 5-punktowy hakowy	

### SICURO 68 RC3 44 dB (68 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
80N	77,8	198	87,9	204,5	90	205,5
90	90	200	100	207	102	208

wymiary dla ościeżnicy metalowej

#### KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne Sicuro 68 RC3 44 dB wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 68 mm ± 1 mm. Zewnętrzną powierzchnię wykonano z blachy pokrytej folią PVC. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi **wełna**. W skrzydle zamontowano ramiak drewniany osadzony wokół skrzydła.

Standardowo drzwi wyposażone są w zamek listwowy hakowy **Winkhaus**

o rozstawie 92 mm na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w trzy bolce przeciwwyważeniowe. Istnieje możliwość skracania drzwi od 4,5 do 7 cm. Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych ocynkowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym. Wysokiej jakości wciskana uszczelka w skrzydle i ościeżnicy zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydło wykonane jest w systemie 4-stronnej przylgi. Posiada 3 zawiasy trójdzielne. Drzwi są przeznaczone do



CENA SKRÓTU 150,00 NETTO od 4,5 do 7 cm

# SICURO 68 RC3 44 dB

DRZWI ZEWNĘTRZNE WEWNĄTRZLOKALOWE  
DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC3

CENY obejmują skrzydło 80N, 90 cm

DOPLATA do aplikacji po drugiej stronie drzwi: 250,00 NETTO

MOŻLIWOŚCI SKRÓTU 7 cm CENA SKRÓTU 150,00 NETTO od 4,5 do 7 cm



CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM


MODELE Z APLIKACJĄ INOX LUB NERO DO WYBORU



CENA OBEJMUJE APLIKACJE PO JEDNEJ STRONIE DRZWI

# WYPOSAŻENIE


STANDARDOWE



ZACZEP GÓRNY




OŚCIEŻNICA METALOWA Z USZCZELKĄ



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY SYMETRYCZNEJ Z USZCZELKĄ



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 68 mm



BOLEC PRZECIWWYWAŻENIOWY 3 szt.



ZACZEP Z REGULACJĄ JĘZYKA




ZAWIAS TRÓJDZIELNY 3 szt.



ZACZEP DOLNY




ZASŁEPKI DO OŚCIEŻNICY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ




SKRZYDŁO Z PRZYLGĄ CZTEROSTRONNĄ




ZAMEK GÓRNY HAKOWY



ZASUWNICA DRZWIOWA



KLAMKA GRANDE RC3



ZAMEK DOLNY HAKOWY